



ALU

ULTRAGLIDE

Un système de porte levant – coulissante en ALU qui répond aux nouvelles exigences en matière d'isolation thermique. La porte WIB en ALU ULTRAGLIDE a été développée pour équiper les maisons passives et les maisons à basse consommation d'énergie. Disponible en de nombreux coloris, sa conception allie design et haute technicité pour en faire une fenêtre du futur.



CARACTERISTIQUES

- Profilés ouvrant de 67 mm.
- Profilés dormant de 153 mm avec système 3 chambres.
- Poids max de l'ouvrant 400 kg (levant-coulissant).
- Monorail et seuil plat disponible.

OPTIONS

- Pour les hautes exigences de sécurité une exécution jusque RC2 est possible.
- Quincaillerie et vitrage de sécurité.
- Isolation acoustique adaptée à de multiples situations (aéroports, milieu urbain, zones industrielles, etc.).
- Double vitrage et triple vitrage super isolant jusqu'à 53 mm.

APPLICATIONS

- Maison à basse consommation d'énergie.
- Le passage idéal entre la maison et la terrasse.
- Idéal pour des personnes à mobilité réduite.
- Solution ergonomique pour les bâtiments à caractère public.



CHÂSSIS DE
FENÊTRES
Debougnoux
S.P.R.L.

*Votre spécialiste
en châssis PVC
et aluminium
protections solaires
et moustiquaires*

VALEURS U (*)

- $U_f = 2,734 \text{ W/m}^2\text{K}$
- $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$
- $U_w = 1,31 \text{ W/m}^2\text{K}$

(*) Pour une fenêtre de 1230 x 1480 mm.